



BETONPLEX_BERK

Berkenmultiplex is aan beide zijden voorzien van een donkerbruine fenolcoating van 120 gr/m² welke zorgt voor een waterafstotende laag.

Om de zaagkanten te beschermen wordt het aanbrengen van randsealer geadviseerd.

Voor het gebruik van vloerplaten in aanhangwagens en bestelwagens zijn er platen met een antisliplaag beschikbaar.

AANBOD:

04 mm	2500 x 1250 mm	WBP (kern lauan)
09 mm	2500 x 1250 mm	WBP
12 mm	2500 x 1250 mm / 3005 x 1520 mm	WBP
18 mm	2500 x 1250 mm / 3005 x 1520 mm	WBP
21 mm	2500 x 1220 mm / 3000 x 1500 mm	WBP
12 mm	2500 x 1220 mm / 3050 x 1520 mm	WBP antislip
18 mm	2500 x 1250 mm / 3050 x 1530 mm	WBP antislip
21 mm	3000 x 1500 mm	WBP antislip

TECHNISCHE INFORMATIE: www.houtinfobois.be/nl/houtsoort

Voor prijzen en beschikbaarheid, neem contact op:

Onderzeel 7 i.z. Bosduin, 2920 Kalmthout | t +32 3 666 8114 | info@tilborghshout.be | www.tilborghshout.be
Vermelde afmetingen zijn richtinggevend en kunnen afwijken.